



Lieu/Nom de projet		/	
Maître d'ouvrage			
Projeteur/Ingénieur			
Personne de contact			
Téléphone/Portable		/	
E-Mail			

Dimension de conduite	DN		* voir remarques en bas de page	
Médium				
Température du médium	°C			
Pression de service	bar		min.	max.
Débit	m³/h		min.	max.
Vitesse d'écoulement	m/s		min.	max.
Quantité de vannes	pcs.			

Type de soupape disponible sur stock	☐ Type WRV-E	DN 80 – 200
	☐ Type NRV-Z	DN 40 – 200
	☐ Type NRV-K V4A	DN 80 – 150

Type de soupape sur demande	☐ Type NRV-Z	☐ Type NRV-ZK	☐ Type NRV-B	☐ Type NRV-G
	☐ Type NRV-Z V4A	☐ Type NRV-K V4A	☐ Type WRV-E	☐

Sens de pose et d'écoulement	☐ Horizontal	☐ Descendant	☐ Ascendant	
Genre de conduite	☐ Conduite pression	☐ Conduite d'aspiration	☐	
Perçage de bride	☐ PN 10	☐ PN 16	☐ PN 25	☐ PN 40
Matériau	☐ Fonte	☐ Acier	☐ Acier inoxydable	☐

Remarque	
----------	--

Nom/Société		/	
Date/Signature		/	

* La soupape de retenue est conçue pour une vitesse d'écoulement de 1,5 à 2 m/s. La soupape ne doit pas être actionnée en continu en dessous de 1,5 m/s, étant donné que la position d'ouverture totale n'est pas atteinte et que la soupape est ainsi traversée par un débit défavorable. La soupape ne doit pas être utilisée au-delà de 5 m/s.

La disposition après des coudes, pièces en T, vannes papillon ou directement après les raccords de refoulement de la pompe n'est pas conseillé. L'écoulement irrégulier qui en résulte peut entraîner des vibrations et d'autres influences négatives. Une section d'apaisement d'au moins 5–6 x DN est recommandée dans tous les cas.

