

## 4.1.40c Steckmuffen

### Kettenzug



- Universal-Verlegegerät für alle Arten von Steckmuffen-Verbindungssystemen und Aussenbeschichtungen
- Bestehend aus Kettenzügen und Rundsclingen
- Rundsclingen aus Polyester, hergestellt gemäss EN1492-2
- Farbcodierte Aussenhülle mit eingewebten Tonnenmarkierungen
- Manuelle Hebelbedienung des Kettenzuges
- Nutzlänge Kettenzug 1,5 m
- Drehbarer Sicherheitshaken
- Leerlaufschaltung

| Artikel-Nr.          | DN        | kg    | NPK-Nr. |
|----------------------|-----------|-------|---------|
| WVKETTENZUG80-150    | 80-150    | 7.6   | -       |
| WVKETTENZUG200-250   | 200-250   | 13.0  | -       |
| WVKETTENZUG300-400   | 300-400   | 26.0  | -       |
| WVKETTENZUG500-800   | 500-800   | 49.2  | -       |
| WVKETTENZUG900-1200  | 900-1200  | 86.0  | -       |
| WVKETTENZUG1400-1600 | 1400-1600 | 154.8 | -       |
| WVKETTENZUG1800-2000 | 1800-2000 | 165.6 | -       |

| DN        | Kettenzug |          | Rundsclingen |           | Länge |
|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-------|
|           | Anzahl    | Zugkraft | Anzahl       | Tragkraft |       |
| 80-150    | 1         | 750 kg   | 2            | 1000 kg   | 1.0 m |
| 200-250   | 1         | 1500 kg  | 2            | 2000 kg   | 2.0 m |
| 300-400   | 2         | 1500 kg  | 4            | 2000 kg   | 2.0 m |
| 500-800   | 2         | 3000 kg  | 4            | 3000 kg   | 3.0 m |
| 900-1200  | 2         | 6000 kg  | 4            | 6000 kg   | 5.0 m |
| 1400-1600 | 3         | 6000 kg  | 6            | 8000 kg   | 6.0 m |
| 1800-2000 | 3         | 6000 kg  | 6            | 8000 kg   | 7.0 m |

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten