

Vannes à opercule réseau

Revêtement >

Vue d'ensemble

	5.1.1	à embouts à souder en PE S5, Type 4004 PEG S5	5.1.2
à embouts à souder en PE S8, Type 4004 PEG S8		5.1.4	
à embouts à souder en PE, Type 1004 PEG		5.1.5	
à bride et embout à souder en PE, Type 1004 FPEG		5.3.1	
à embouts à souder en acier, Type 3004 PUR		5.3.3	
à embouts à souder en acier et purgeurs, Type 3004 PUR ABL		5.3.8	
à embouts à souder en acier, Type ASR		5.5.1	
à brides, Type 2004 F G			

		5.5.2
à brides et revêtement PUR, Type 4004 PUR		5.5.5
à filetage, Type 1004 G		5.5.6
à emboîtements à vis, Type 4004 U G		5.5.8
à emboîtements auto-étanches Novo-Sit, Type 4004 N G		5.5.50
Emboîtement auto-étanche sur PE, Type STUTZEN N		5.5.51
Bride sur PE S5, Type SF-ELPE S5 F		5.5.52
Emboîtement à vis sur PE, Type STUTZEN U		5.9.1
Garniture de montage rigide complète, Type EG W G		5.9.2
Garniture de montage télescopique complète, Type EG Tele G		

		5.9.3
Pièces détachées, Garnitures de montage		
		5.9.4
Pièces détachées en option, Garnitures de montage		
		5.9.5
Aide à la conception, Garnitures de montage		
		5.9.30
Volant de manœuvre, plastifié		