

Schraubmuffen

Dichtring Union
EPDM



Produktmerkmale

- Für alle Schraubmuffensysteme nach DIN 28601 4.2.20-23
- Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
- Speziell geeignet für Trink- und Rohwasser
- Verpackung mit UV-Schutz
- W 270 geprüft
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör

- Gleitring 4.2.1
- Schubsicherungen 4.2.3 / 4.2.4
- Elektrische Überbrückung 4.2.2
- Schraubringe 4.2.12 / 4.2.13

Artikel-Nr.	DN	PN	kg	NPK-Nr.
UNION40W	40	10/16	0.1	228.217
UNION50W	50	10/16	0.1	228.138
UNION80W	80	10/16	0.1	228.221
UNION100W W	100	10/16	0.2	228.222
UNION125W W	125	10/16	0.2	228.223
UNION150W W	150	10/16	0.2	228.224
UNION200W W	200	10/16	0.4	228.225
UNION250W	250	10/16	0.5	228.226
UNION300W	300	10/16	0.7	228.227
UNION350W	350	10/16	0.8	-
UNION400W	400	10/16	1.0	228.228
UNION450W	450	10/16	1.5	-
UNION500W	500	10/16	1.8	-

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten