

2.4 Branchements

L'essentiel en bref

Domaine d'application

Pour eaux usées et réseau unitaire

Milieu: -20 °C à +60 °C

Médium: 0 °C à +60 °C

Matériau

- Fonte ductile

Revêtement

Exécution standard:

- Intérieur et extérieur en poudre époxy

Méthodes de raccordement

Système d'emboîtement à simple chambre STANDARD ►

4.1.20

Le système de raccordement par emboîtement STANDARD avec joint NBR garanti une étanchéité absolue vers l'intérieur comme vers l'extérieur. C'est la solution économique pour les conduites gravitaires. La forte compression du joint empêche sûrement les pénétrations de racines.

Manchons de scellement SAS

Résistant au cisaillement, le tuyau en fonte ductile combiné avec son manchon de scellement SAS (à emboîtement STANDARD) permet un raccordement à simple orientation sur des regards. L'emboîtement STANDARD permet une orientation angulaire comme une compensation axiale du tuyau raccordé. Avec sa bride murale intégrée, le manchon de scellement est incorporé à la paroi du regard et assure ainsi l'étanchéité contre la pression des eaux.

Piquage à selle ABS

Les piquages à selle sont conçus pour les conduites gravitaires. Elles assurent une étanchéité sur la surface du tuyau jusqu'à une pression de 2,4 bar et peuvent ainsi être utilisées dans les zones de protection des eaux.

En raison des matériaux, la réalisation des ouvertures nécessite des outillages spécifiques (perceuse et fraise cloche). Selon besoin, nous vous prêtons volontiers les appareillages appropriés ► **4.1.40s**

Vue d'ensemble



2.4.1

Manchon de liaison fonte/fonte, Type MMGG



2.4.2

Manchon de liaison fonte/plastique, Type MMGK



2.4.3

Manchon de liaison fonte/plastique, Type IIGK



2.4.4

Manchon de liaison fonte/plastique, Type MIGK