


8.5.1 Copertura multipla a area PAMETIC

con superficie in ghisa
PMF G B125



Caratteristiche del prodotto

- Copertura impermeabile all'acqua superficiale
- Classe B 125 secondo EN 124
- In ghisa duttile
- Con superficie in ghisa
- Componenti del telaio imbullonati con longheroni di supporto
- Telaio flangiato con viti di livellamento
- Distanza telaio-coperchio < 0.25 mm
- Sigillatura sicura con grasso di grafite


Accessori

- Kit di chiavi a braccio
- Grasso di grafite
- Chiave adattatore per l'apertura meccanica
- Cappucci in plastica

Dettagli registro ► 8.9

Su richiesta

- Con zoccolo in calcestruzzo



L	L1	B 125 ◆	Numero di traverse
2000	1380	x	1
2000	2160	x	2
2000	2940	x	3
2000	3720	x	4

Altre dimensioni registro ► 8.8

Indicazione

Quando si monta il coperchio, osservare la scheda tecnica e il disegno dell'area di supporto.

Testo per capitolato

Copertura multipla a area Wild PAMETICx....., B 125 EN 124. Impermeabile all'acqua superficiale. In ghisa duttile. Coperchio con superficie in ghisa, non ventilato.

Misure in mm - Con riserva di modifiche