

2.5 Chiusini per pozzi B 125 – per zone pedonali

L'essenziale in breve

Classe B 125


I chiusini della classe B 125 di forma rotonda o quadrata, con o senza articolazione a cerniera, sono le soluzioni ottimali per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio per autovetture e luoghi simili, che possono essere adibiti al massimo al transito di autovetture.

La loro funzione consiste nel rendere sicure le aperture dei pozzetti di ogni genere e nel deviare le acque superficiali nelle aree di traffico, segnatamente nelle zone di edifici e immobili. Come norma per questi prodotti fa fede la DIN EN 124, la quale definisce i criteri di costruzione e le esecuzioni nonché regola l'assegnazione dei punti d'installazione mediante la classificazione.

Caratteristiche

I chiusini in ghisa duttile si distinguono in particolare per l'elevata sicurezza stradale, la silenziosità e il grande comfort d'uso.

Assortimento prodotti



2.5.1

con telaio a vista, PI QB125 SRQ




2.5.2

con telaio flangiato, PI RB125



2.5.4

quadrato, antiodore, PI QB125 RQ GD



2.5.5

con telaio, rotondo, antiodore, PI RB125 GD



2.5.7

con telaio flangiato, BT60RB125



2.5.8

con telaio flangiato e zoccolo in calcestruzzo, BT60RB125 SB



2.5.9

quadrato, antiodore, ASS QB125 RQ GD



2.5.10

quadrato, antiodore, con serratura, ASS QB125 RQ GD VR



2.5.11

quadrato, antiodore, lastricato, ASS QB125 RQ GD PF