

3.9 Pezzi speciali

L'essenziale in breve

Campo d'impiego

Per acqua potabile e non trattata

Ambiente: -20 °C a +60 °C

Fluido: 0 °C a +60 °C

Materiale

- Ghisa duttile, colata in sabbia
- Ogni pezzo speciale viene sottoposto a una prova a pressione prima della consegna

Rivestimenti

Versione standard:

- Protezione integrale smalto etec® secondo DIN 51178

Su richiesta:

- Resina epossidica secondo DIN 14901 e le direttive GSK

Pressione di esercizio

I pezzi speciali in ghisa duttile con sistema di bicchieri a innesto a doppia camera sono progettati per l'impiego nelle condotte dell'acqua potabile per pressioni di esercizio come indicato nella norma EN 545.

Imballaggio

I nostri pezzi speciali sono protetti meccanicamente e igienicamente per mezzo di una copertura del bicchiere.

Tipi di collegamento

- Sistema a innesto autostagno a doppia camera UNIVERSAL
▶ 4.1.21 / ▶ 4.1.22

Il sistema di bicchieri a innesto UNIVERSAL garantisce, con un solo sistema di collegamento genialmente semplice, collegamenti con accoppiamento di forza assiale tra tubi, pezzi speciali e rubinetteria per quasi tutti i progetti di tubazioni. Il tempo richiesto per il montaggio è ridotto e non sono necessari utensili complicati.

Assortimento prodotti



3.9.1

Bicchiere autostagno e flangia, Tipo MF



3.9.2

Bicchiere autostagno e flangia con flangia murale, Tipo MF MFL



3.9.3

T, 1 bicchiere e derivazione filetto 2" Tipo A



3.9.4

Tubo corto con cordoni di saldatura, Tipo TIS-K